



RZ 207

סילר מראה טבעי

סילר אקולוגי, הידרופובי, שקוף, על בסיס מים בגימור מט (מראה טבעי) מבית SAG. לשימוש חיצוני ופנימי, בעל חדירות עמוקה

פותח והותאם במיוחד לאקלים הישראלי הקשה. מותאם למשטחים אופקיים ואנכיים. מעשיר ומעמיק את המראה הטבעי של האבן / בטון ומעניק הגנה חזקה מפני לחות ומים, עמידות גבוהה ל-UV, אינו מצהיב ועמיד בתנאי אקלים קשים, יובש, חום, לחות, קור והפרשי טמפרטורה קיצוניים. משולב טכנולוגיה להקטנת הספיגות הקפילארית מצד אחד ובד בבד פתוח לנשימה ודיפוזיה של נוזלים החוצה (נשימתי).

שימושים

אידיאלי לשבילים (אבן משתלבת), חניונים, מרפסות, חיפויי קירות, שיש טבעי, לבנים, מדרכות, אבני שפה, בטון חשוף וצבוע, צפחה, אבני חול טבעיות ומלאכותיות, גרניט (על פי ייעוץ והוראות יישום בלבד), טיח ועוד.

יתרונות בולטים

- חומר אקולוגי על בסיס מים - ידידותי לסביבה
- בעל יכולת חדירה עמוקה על פני התשתית
- עמידות גבוהה ב-UV
- מקטין משמעותית את הספיגות הקפילארית (נימית)
- אינו מצהיב
- משמר את המראה הטבעי, בגימור מט
- דוחה מים, אבק, לכלוכים
- נשימתי (הידרופובי)

RZ 207 : סילר מראה טבעי

סילר אקולוגי, הירופובי, שקוף, על בסיס מים בגימור מט (מראה טבעי) מבית SAG. לשימוש חיצוני ופנימי, בעל חדירות עמוקה



אזהרות

- בליעת כמות גדולה עלולה לגרום לפציעה חמורה ויש לפנות לטיפול רפואי מיד.
- יש להימנע ממגע עם עיניים, עור ובגדים. במקרה של מגע עם עור, לשטוף באופן מיידי. במקרה של מגע עם עיניים, יש לשטוף מייד במים לפחות 15 דקות ולפנות לטיפול רפואי מיידי.

הוראות יישום

לערבב היטב את הסילר לפני ותוך כדי השימוש. לתוצאות טובות יותר, מומלץ לנקות את השטח עם מים / סבון ייעודי ולוודא שהמשטח נקי מאבק, טחב, עובש, לכלוכים ושומנים, ולהמתין לייבושו המלא. אין ליישם על משטח רטוב, או אם צפוי גשם ב-48 השעות הקרובות. ליישם שכבה נדיבה ואחידה עם מברשת / רולר / התזה באיירלס. (מומלץ לנסות בנקודה נסתרת טרם היישום לבדוק התאמה). זמן אשפרה 48 שעות. חשוב להקפיד: (תשתית לחה ומלוכלכת לא תאפשר הספגה מלאה ועמוקה של הסילר ועלולה ליצור לכלוך ולחות כלואה ובכך לגרום ליישום כושל).

למידע נוסף והזמנות:

Sagoffice1@sag.co.il
www.sagncs.co.il

1599-501-777
04-8255551

מיוצר ומשווק ע"י SAG Chemical Systems Ltd

